

Produktbezeichnung

DW 575
DW 800

Artikel Nr. 332-0107
Artikel Nr. 332-0108

Produktbeschreibung

Die fokussierbaren 575 und 800 Watt multifunktionellen Tageslichtscheinwerfer Kobold DW 575 und DW 800 können je nach Bedarf mit den entsprechenden Reflektoren bestückt werden. Mit dem gewählten Vorsatz wird aus dem Leuchtenkopf eine vollwertige PAR-, Open Face-, Fresnelleuchte oder eine Softbox oder Laterne. Der Umbau erfolgt schnell und ohne Werkzeug mit einem Rastmechanismus. Das optimierte Design der Reflektoren erreicht eine hohe Lichtleistung und Gleichmässigkeit der Ausleuchtung. Der ergonomisch positionierte Drehknopf ermöglicht eine Fokussierung von 12-70°. Diese Tageslichtleuchten überzeugen durch solide Ausführung, kompakte Abmessungen und maximale Betriebssicherheit, im Ein- und Aussenbereich. Das Gehäuse ist aus hochfestem Aluminium gefertigt und ist mit einer verriegelten Fassung für einseitig gesockelte HMI/MSR Brenner mit hohem Wirkungsgrad ausgerüstet. Die Zündeinheit ist hermetisch verschlossen und erlaubt Kalt- und Heissstarts auch in feuchter Umgebung. Weitere Merkmale sind das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen, Reflektorzubehör ohne Streulicht, hitzebeständiges Keramik-Schutzglas, Schutzgrad IP54.

Technische Daten

Leistung	575 Watt	800 Watt
Lampensockel	G22	
Fokussierbereich (mit Open Face Reflektor)	12° - 70°	
Schutzklasse	I	
Schutzgrad (mit montiertem Reflektor)	IP54	
Abmessungen L x B x H	226 x 300 x 415 mm (9" x 12" x 16")	
Gewicht ohne Reflektor	3.9 kg (4.5 lb)	
Kabellänge	0.6m (2ft)	
Stativanschluss	28mm (1 1/8") Zapfen mit 16 mm (5/8") Bohrung	

Anwendungsbereich

Die fokussierbaren Mehrzweckleuchten DW 575 und DW 800 können mit dem entsprechenden Reflektor oder Adapter als vollwertige Open Face-, PAR-, Fresnelleuchte oder mit einer Softbox oder Laterne eingesetzt werden. Sie entsprechen dem Schutzgrad IP 54 und sind für alle Anwendungen im Ein- und Aussenbereich bestens geeignet .

Zubehör

Leuchtenkabel 7.5m (25ft)
Brenner 575 Watt
Brenner 800 Watt

Artikel Nr. 742-0599
Artikel Nr. 633-5450
Artikel Nr. 633-7406

Open Face-Leuchte

Open Face-Reflektor
4-Flügelator zu Open Face-Reflektor
Konversionsfilter (3200 K) zu Open Face-Reflektor
Diffusionsfilter zu Open Face-Reflektor

Artikel Nr. 741-0577
Artikel Nr. 741-0730
Artikel Nr. 713-0512
Artikel Nr. 713-0513

PAR-Leuchte

PAR-Reflektor
4-Flügelator zu PAR-Reflektor
Streuscheiben Set (4 Stk)
Scrimring (zur Aufnahme von bis zu 3 Scrim und zum Abschotten)
Scrim einfach halb
Scrim doppel halb
Scrim einfach voll
Scrim doppel voll

Artikel Nr. 741-0576
Artikel Nr. 741-0731
Artikel Nr. 713-0527
Artikel Nr. 744-0168
Artikel Nr. 744-0209
Artikel Nr. 744-0210
Artikel Nr. 744-0211
Artikel Nr. 744-0212

Fresnel-Leuchte

PAR-Reflektor
4-Flügelator zu PAR-Reflektor
Fresnellinse
Scrimring (zur Aufnahme von bis zu 3 Scrim und zum Abschotten)
Scrim einfach halb
Scrim doppel halb
Scrim einfach voll
Scrim doppel voll

Artikel Nr. 741-0576
Artikel Nr. 741-0731
Artikel Nr. 713-0534
Artikel Nr. 744-0168
Artikel Nr. 744-0209
Artikel Nr. 744-0210
Artikel Nr. 744-0211
Artikel Nr. 744-0212

Flächenleuchte

Adaptervorsatz zur Aufnahme von Zubehör mit Ø 230mm (9")
wie Softboxen, Laternen usw.

Artikel Nr. 744-0300