

Produktbezeichnung

Lumax SB 12
Lumax SB 14
Lumax SB 22
Lumax SB 24

Artikel Nr. 381-1012
Artikel Nr. 381-1014
Artikel Nr. 381-1022
Artikel Nr. 381-1024

Produktbeschreibung

Die **kobold** Kaltlichtleuchten Lumax überzeugen durch solide Ausführung, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und maximale Betriebssicherheit. Die integrierten Tore sind mit einem einzigartigen, wartungsfreien Scharniermechanismus ausgerüstet und leicht zu positionieren. Die Leuchtengehäuse sind versteift und mit festen Kunststoff-Endstücken versehen und deshalb auch bestens für den horizontal hängenden Einsatz geeignet.

Lieferumfang

Entsprechende Leuchte Lumax mit 2 Flügeltoren, Bedienungsanleitung, Kartonverpackung.

Technische Daten

| Leuchte | SB 12 | SB 14 | SB 22 | SB 24 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Anzahl Röhren | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Beleuchtungsstärke in 2 m Abstand | 150 lx | 300 lx | 350 lx | 700 lx |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 700 x 193 x 87 | 700 x 321 x 87 | 1310 x 193 x 87 | 1310 x 321x 87 |
| Gewicht mit Flügeltor, Röhren und Adapterplatte (kg) | 3.3 | 4.6 | 4.2 | 5.5 |
| Leuchtenkabel (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

Anwendungsbereich

Lumax Leuchten sind leicht, robust und lassen sich einfach auf- und abbauen und transportieren. Durch die versteiften Gehäuse sind die Leuchten auch für Deckenmontagen bestens geeignet. Die Lumax Vorschaltgeräte sind dimmbar. Diese Eigenschaften machen sie zu optimalen Kaltlichtleuchten für alle „on location“ Anwendungen.

Zubehör

| | |
|---|----------|
| Leuchtstoffröhre 20 W 5800 K mit Splitterschutz | 683-1075 |
| Leuchtstoffröhre 20 W 5800 K mit Splitterschutz ohne Magenta Filter | 683-1076 |
| Leuchtstoffröhre 40 W 5800 K mit Splitterschutz | 683-1136 |
| Leuchtstoffröhre HO 55 W 5500 K mit Splitterschutz | 683-1138 |
| Leuchtstoffröhre 20 W 3400 K mit Splitterschutz | 673-1075 |
| Leuchtstoffröhre 20 W 3400 K mit Splitterschutz ohne Magenta Filter | 673-1076 |
| Leuchtstoffröhre 40 W 3400 K mit Splitterschutz | 673-1136 |
| Leuchtstoffröhre HO 55 W 3200 K mit Splitterschutz | 673-1138 |
| T-Träger zur Aufnahme zweier Flächenleuchten | 857-0100 |
| Adapterplatte mit Kugelgelenk mit Hülse Ø 16 mm | 817-0810 |
| Doppelzapfen Ø 16 mm | MA 013 |
| Leuchtenkabel, 3 m, zu SB 12/22 | 742-0719 |
| Leuchtenkabel, 3 m, zu SB 14/24 | 742-0715 |
| Netzkabel zu Vorschaltgeräten Lumax mit Europa-Stecker | 742-0711 |
| Netzkabel zu Vorschaltgeräten Lumax mit USA-Stecker | 742-0712 |
| Netzkabel zu Vorschaltgeräten Lumax mit CH-Stecker | 742-0713 |
| Netzkabel zu Vorschaltgeräten Lumax mit Netzkabel ohne Stecker | 742-0714 |
| Lichtgitter, parabolisch, Silber, zu SB 12 | 033-0103 |
| Lichtgitter, parabolisch, Silber, zu SB 14 | 033-0102 |
| Lichtgitter, parabolisch, Silber, zu SB 22 | 033-0104 |
| Lichtgitter, parabolisch, Silber, zu SB 24 | 033-0101 |
| Lichtgitter, schwarz, zu SB 12 | 033-0117 |
| Lichtgitter, schwarz, zu SB 14 | 033-0114 |
| Lichtgitter, schwarz, zu SB 22 | 033-0118 |
| Lichtgitter, schwarz, zu SB 24 | 033-0116 |
| Transporttasche für 1 x SB 24 oder 2 x SB 14 Systeme, leer | 733-0310 |
| Alu-Stativ, 103-290 cm, mit Zapfen Ø 16 mm | MA 005 |
| Alu-Stativ, 88-250 cm, mit Zapfen Ø 16 mm | MA 052 |